



Total økonomiske langtidsfedter af speciel høj kvalitet Dagspris excl fragt og & moms

Kvalitets beskrivelse

MolyDane Black Moly D-180 anvendelse op til omkring 200 °C

Gråsort fedt med teknisk interessant tilsætning af MoS-2, grafit og zinkoxid Bentonit basis uden smeltepunkt, ekstremt klæbende, vandafvisende. Modstår spulevand. Ideelt til hårdt krævende chassisfedt til lastvogne & entreprenørmateriel. Særdeles velegnet til kardankryds og drejeskamlar på lastvogne. D-180 finder stor anvendelse i tung industri på åbne gear og gearkranse, vindmøller og dæksmaskineri på skibe, p.g.a. såvel højtryksegenskaberne som vandfastheden giver forlængede smørintervaller (2-3 gange) sammenlignet med ordinære molyfedter etc.

ikke velegnet til alm.. kuglelejer

Vestas fedt Krøjekrans



D280 er udgået af produktion

Emb. & pris	
1 x 50 kg	68.00
2 x 50 kg	56.00
4 x 50 kg	tilbud
Pris per kg	
Fedtpatron 400 gr.	
Karton a 30 Patron	
pris per patron	
1 karton	72.00
5 karton	68.00
10 kart	tilbud

Sunaplex 992 EP Langtids Universalfedt – også til kuglelejer

Godt fremtidsorienteret universalfedt. Aluminium kompleksfedt, konsistens 2. Har ekstra højt dråbepunkt, 265°C og kan reelt anvendes op til 180-185°C kontinuert og skulle temperaturen kortvarigt komme op over dråbepunkts temperaturen vil fedtet ved afkøling genvinde sin unikke struktur.

Alm. universalfedter kan kun anvendes op til 100-120°C. Sunaplex 992 er oprindeligt udviklet på foranledning af GM i USA. Velegnet til alle former for lejer og bæringer hvor et godt fedt er påkrævet. **Autosektor** forhjulslejer med skivebremseser. **Industri:** som et reelt universalfedt til høje, mellem og lave temperaturer, giver udvidede smørintervaller med de indlysende økonomiske fordele dette giver, trods den højere kg-pris.

Sunaplex 992 EP er "**universalfedet**" for den kvalitets bevidste.

18 kg	55.00
6 x 18 kg	48.00
1 x 50 kg	46.00
4 x 50 kg	tilbud

Fedtpatron 12x400	
1 kart.	65.-
2 kart.	63.-
5 kart.	55.-
anbrud 1P	155.-
anbrud 6 P	95.-

Sunaplex 781 Hvidt Specialfedt

Aluminiumskomplexfedt med højt dråbepunkt. Anvendes fra -32° til 190°C kontinuert, kan kortvarigt tåle højere temperaturer og vil genvinde sin konsistens ved afkøling. Stærkt klæbende, god vandbestandighed (næsten ikke til at spule væk), hvidt og fødevarerindustri venligt, opr. FDA godkendt i USA type BB, konsistens 1, kraftigt rustbeskyttende, indeholder titandioxid.

Velegnet til fiskeindustri, papirindustri, bryggerier, konservesfabrikker, cold stores, fryserier, entreprenører, fiskeri, søfart, slagterier, tekstil samt kemisk industri.

Også velegnet til spil og hejs på sejlbåde, da det er umuligt at spule væk.

Meget velegnet til Kasse vaskemaskiner.

1 x 50 Kg	73,60
2 x 50 Kg	71,00
4 x 50 Kg	tilbud
1 x 1 Kg	278.-
2 x 1 Kg	230.-
5 x 1 Kg	205.-
1x12x1 Kg	148-
2x12x1Kg	126.-
12 patroner	99-
24 Patroner	92.-

